



CHAUDIÈRES

Puissance introduite max. [Pi.] - réduite [Pi.r.]	kW	17 - 4,4	23,2 - 4,4	29 - 6,4	34,4 - 6,4	38,3 - 6,4
Puissance thermique nominale [P.nom] - réduite [P.réd]	kW	16,2 - 4,2	22 - 4,2	27,4 - 5,78	32,4 - 5,78	34,9 - 5,78
Combustible / Consommation horaire à P.nom - P.réd	kg/h	3,5 - 0,91	4,8 - 0,91	6,0 - 1,32	7,1 - 1,32	7,9 - 1,32
Émission CO 13 % O ₂ à P.nom - P.réd	%	101,7 - 287,9	83,3 - 267,9	44,4 - 362,0	60,4 - 362,0	77,7 - 362,0
Émissions de poussière PP à 13 % O ₂	mg/m ³	17,3 - 18,5	16,2 - 18,5	17,6 - 6,9	17,2 - 6,9	17,8 - 6,9
Température sortie fumées à P.nom - P.réd	°C	102,8 - 53,8	128,1 - 53,8	134,3 - 62,6	148,6 - 62,6	159,5 - 62,6
Rendement à P.nom - P.réd	%	95,68 - 95,09	95,68 - 95,09	94,45 - 90,14	94,18 - 90,14	91,32 - 90,14
Tirage conduit	Pa	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 14	10 - 14
Diamètre évacuation fumées	mm	100	100	100	100	100
Diamètre prise d'air	mm	50	50	60	60	60
Alimentation électrique	V	230 - 50 Hz - 2 A	230 - 50 Hz - 2 A	230 - 50 Hz - 2 A	230 - 50 Hz - 2 A	230 - 50 Hz - 2 A
Puissance électrique absorbée	W	420 start - 100	420 start - 100	440 start - 130	440 start - 130	440 start - 130
Distance min. de sécurité (arrière - côté D/G - sol)	mm	500 - 500 - 1000	500 - 500 - 1000	500 - 500 - 1000	500 - 500 - 1000	500 - 500 - 1000
Capacité du réservoir ⁽¹⁾	kg	48	48	68	68	68
Capacité chambre thermique	l	25	25	30	30	30
Poids	kg	233	233	275	275	275
Dimensions L - H - P	mm	580 - 1306 - 698	580 - 1306 - 698	700 - 1300 - 698	700 - 1300 - 698	700 - 1300 - 698
Température max. eau sanitaire	°C	80	80	80	80	80
CLASSE ECOLABEL		A+	A+	A+	A+	A+
Certification ARIA PULITA		4 Étoiles	4 Étoiles	4 Étoiles	4 Étoiles	4 Étoiles
FLAMMEVERTE		7 Étoiles	7 Étoiles	7 Étoiles	7 Étoiles	7 Étoiles
RT2012		●	●	●	●	●
BlmSchV2		●	●	●	●	●
BAFA		●	●	●	●	●
I5a B-VG		●	●	●	●	●
UZ37				●	●	
VKF		●	●	●	●	●
DEFRA						